



# DURA

LAMP



Maahantuoja: Luminum Oy

Ratastie 5, 03100 Nummela

[www.luminum.fi](http://www.luminum.fi)  
[info@luminum.fi](mailto:info@luminum.fi)

## DURABLE RIIPPUVALAISIN



## RIIPPUVALAISIN

## KISKOVALAISIN

PLUS

KOKO:  
Ø 6 CM 15 CM JA 30 CM

TAKUU:  
3 VUOTTA\*

1  
2  
3  
4

### TYYPPI

Riippuvalaisin vaihdettavalle GU10 kantaiselle valonlähteelle.

### OMINAISUUDET

Yksikertainen, hillitty muotoilu ja tarkka viimeistely. Saatavana eri kokoisena ja värit: valkoinen ja musta. Kiskovalaisimet soveltuvat käytettäväksi kolmivaihekiskolla. (Staff, Nordlux, Nordic, Global)

### OPTIIKKA

Voidaan käyttää GU-led lamppujen kanssa: valitse haluamasi teho ja valon avautumiskulma.

### MATERIAALI

Painevalettu alumiini runko.

5

### HUOM

Jodon pituus 1,5 m.

## DURABLE KISKOSPOTTI

PLUS

KOKO:  
Ø 6 CM 13 CM

TAKUU:  
3 VUOTTA\*

1  
2  
3  
4

### TYPE

LED kohdevalaisin 3-vaihe kiskolle vaihdettavalle GU10 kantaiselle valonlähteelle.

### OMINAISUUDET

Soveltuvat kolmivaihekiskolle. ( Staff, Nordlux, Nordic, Global)

### OPTIIKKA

Voidaan käyttää GU-led lamppujen kanssa: valitse haluamasi teho ja valon avautumiskulma.

### MATERIAALI

Painevalettu alumiini runko.



**DURA**  
LAMP

Maahantuoja: Luminum Oy

Ratastie 5, 03100 Nummela

www.luminum.fi  
info@luminum.fi

## DURABLE SEINÄVALAISIN IP44



PLUS

KOKO:  
6,7 CM 15,2 CM

TAKUU:  
3 VUOTTA\*

1

### TYYPPI

Ylös- ja alaspäin valaiseva seinävalaisin.  
Vaihdettavalle GU10 -kantaiselle valonlähteelle.

2

### OMINAISUUDET

Valaisimen valokeila avautuu hieman seinäpinnan  
ulkopuolelle ja valokeila jakautuu tasaisesti  
seinäpintaan ilman häikäisyä.

3

### OPTIIKKA

Voidaan käyttää GU-led lamppujen kanssa:  
valitse haluamasi teho ja valon avautumiskulma.

4

### MATERIAALI

Painevalettu alumiini runko.

5

### ASENNUS

Takaraudalla seinään

## MAAVALO WALK-ON IP67

PLUS

KOKO:  
Ø 11 CM 12,5 CM

TAKUU:  
3 VUOTTA\*

1

### TYYPPI

Upotettava maavalaisin GU -kantaiselle valonlähteelle

2

### OMINAISUUDET

Teräksinen ulkorengas ja ruuvit, kirkas lasi.

3

### OPTIIKKA

Voidaan käyttää GU-led lamppujen kanssa:  
valitse haluamasi teho ja valon  
avautumiskulma.


4

### MATERIAALI

Metalli Runko, harjattu teräs rengas,  
iskunkestävä IK10 lasi, muovi kotelo..




PLUS	220-240V 50/60Hz	IP20	-25° +35°C		G3
------	---------------------	------	---------------	--	----




		Ø	L	L1		
<b>DBTR160-W</b>		60	130	170	290	8011905   980535
<b>DBTR160-B</b>		60	130	170	290	981082

PLUS	220-240V 50/60Hz	IP20	-25° +35°C		G3
------	---------------------	------	---------------	--	----




		Ø	L			
<b>DBSP115-W</b>		60	150			8011905   980573
<b>DBSP115-B</b>		60	150			981105
<b>DBSP130-W</b>		60	300			980559
<b>DBSP130-B</b>		60	300			981099




		Ø	L			
<b>DBSP215-W</b>		60	150			8011905   982225
<b>DBSP215-B</b>		60	150			982232
<b>DBSP230-W</b>		60	300			982249
<b>DBSP230-B</b>		60	300			982256



PLUS	220-240V 50/60Hz	IP44	-25° +35°C		G3
------	---------------------	------	---------------	--	----




		L	L1	H		
<b>DBAQ100-W</b>		67	95	152	550	8011905   980610
<b>DBAQ100-B</b>		67	95	152	550	981129



		L	L1	H		
<b>DBAT100-W</b>		67	93	152	470	8011905   980597
<b>DBAT100-B</b>		67	93	152	470	981112

PLUS		220-240V 50/60Hz	IP67	IK10	-20° +35°C		G3
------	--	---------------------	------	------	---------------	--	----



art.		Ø	H		
<b>DBIN100-0</b>		110	125		8011905   980627

Valaisin ei sisällä valonlähdettä. Valitse kohteeseesi sopiva led lamppu valikoimastamme. Ammattikäyttöön suosittelemme tuotteita 28530LL/28540LL.

KYSY LISÄÄ MYYJILTÄMME: Sami 045 111 3645 | Miika 045 125 0630 | Laura 0400 439616

**luminum®**

Maahantuoja: Luminum Oy

Ratastie 5, 03100 Nummela

www.luminum.fi  
info@luminum.fi

DURALAMP S.p.A.  
Via Pratese 164 - 50145 Firenze